

## Technische Angaben\*

Modell		ST318	ST321	ST324	ST330	ST333
Antrieb		4WD				
Getriebe		MECH/ HST				
<b>Motor</b>						
Modell		S753	S773	S773L	N843	
Typ		3 Zylinder wassergekühlter Shibaura Dieselmotor				
Leistung (SAE PS/ (kW))/ (DIN PS/(kW))		21,6 (15,8)/ 18,5 (13,8)	24,2 (18,1)/ 21 (15,7)	27,9 (20,5)/ 24 (17,9)	34,5 (25,8)/ 30 (22,4)	37,9 (28,3)/ 33 (24,6)
Hubraum (cc)		954	1005	1131	1496	
Drehzahl (U./ min.)		2600			2800	
Batterie (V-A)		12 - 36			12 - 55	
Lichtmaschine (A)		40				
Kraftstofftankinhalt (L)		20			29,5	
<b>Zapfwelle</b>						
Modell		Freilauf / unabhängig				
Leistung Hinten	MECH (PS/ (kW))	15 (11,2)	17 (12,7)	19 (14,1)	23,7 (17,7)	26 (19,4)
	HST (PS/ (kW))	14 (10,4)	16 (11,9)	18 (13,4)	23,1 (17,2)	25,5 (19)
Drehzahl Hinten	MECH (U./ min.)	588			616	
	HST (U./ min.)	561			605	
Drehzahl Mitten	MECH (U./ min.)	2139			2358	
	HST (U./ min.)	2040			2314	
<b>Hydraulik</b>						
Positionierungsregelung		Serienmäßig				
Max. Hubleistung (kg)		700			1400	
Heckdreipunkt		Serienmäßig				
<b>Fahrsystem</b>						
Servolenkung		Serienmäßig				
Bremsen		nasse Scheiben				
Kupplung		Einscheiben - Trocken				
<b>Standard Bereifung</b>						
Acker	Vorn	6x12	6x12		6x14	
	Hinten	9,5x16	9,5x16		11,2x24	
Rasen	Vorn	20x8,00-10	20x8,00-10		25x8,50-14	
	Hinten	28x12,00-15	28x12,00-15		13,6-16	
<b>Fahrgeschwindigkeiten</b>						
MECH (9x3)	Vorwärts (km/h)	1,1 - 15			1,25 - 21,43	
	Rückwärts (km/h)	2 - 12,5			1,84 - 14,93	
HST (Lage & hoch)	Vorwärts (km/h)	0 - 14,9			0 - 25,45	
	Rückwärts (km/h)	0 - 9,9			0 - 17,82	
<b>Abmessungen (mit AS-Bereifung &amp; Bügel)</b>						
Länge (mm)		2728	2728		2825	
Breite (mm)		1042	1138		1345	
Höhe (mm)		2262	2287		2490	
Radstand (mm)		1405	1405		1600	
Bodenfreiheit (mm)		245	270		285	
Spurbreite	Vorne (mm)	822	848		1100	
	Hinten (mm)	851	897		1070	
Gewicht (MECH/ HST) (kg)		742/ 754	744/ 756	750/ 762	1115/ 1090	



### Wichtige Information

• Unsachgemäßer Betrieb des Produkts kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. Lesen und befolgen Sie die Bedienungs- und Sicherheitsanweisungen aus der Gebrauchsanleitung sorgfältig; Sie müssen die Hinweise begreifen, bevor Sie dieses Produkt gebrauchen.

\* Technische Änderungen unter Vorbehalt.



**SHIBAURA DEUTSCHLAND GMBH**

Carl-Hans-Straße 4

D-51674 Wiehl

T. (0049) 02296 999010

F. (0049) 02296 9990111

E. info@shibaura.de

I. www.shibaura.de

Händler: