



**HOLDER**

**HOLDER X 45 / X 45i**





## TECHNISCHE DATEN

### PERFEKT ABGESTIMMTE ANBAUGERÄTE FÜR DEN GANZJAHRESEINSATZ

- X<sup>3</sup> Behälter für Kehren, Mähen, Gießen und Schwemmen
- Pritsche
- Absetzvorrichtung
- 2-Besensystem mit Beseneinzelsteuerung
- Frontkehrwalze
- Frontsichelmäher mit optionalem Mulchkit
- Schwemmbalken
- Seitenräumschild
- Vario-Schneepflug
- Walzenstreuer
- Tellerstreuer

### HIER SIND SIE GUT AUFGEHOSEN

- 24 Monate Garantie
- 24-Stunden-Ersatzteillieferung
- Zuverlässige Ersatzteilversorgung
- Enges Servicenetzwerk und Partner vor Ort
- Lange Lebensdauer
- Hohe Wertbeständigkeit
- Miete, Finanzierung und Leasing

### KOMFORTABLE KABINE

- Rückfahrkamera
- Saugmundkamera
- Freisprecheinrichtung
- Panorama-Kabine (360°)
- Komfort-Sitz mit 3-Punkt Gurt

	Benzin: X 45i	Diesel: X 45
<b>MOTOR</b>	Kubota 4-Zylinder Benzin / Kubota 4-Zylinder Turbodiesel	
<b>Hubraum</b>	1605 cm <sup>3</sup>	1498 cm <sup>3</sup>
<b>Leistung</b>	32,6 kW (44 PS)	31 kW (42 PS)
<b>Nenn Drehzahl</b>	2600 U/min	2800 U/min
<b>Kühlung</b>	Wasserkühlung	
<b>Kraftstoff-Tankinhalt</b>	42 l	
<b>ANTRIEB</b>	Hydrostatischer Fahrtrieb, stufenlose Geschwindigkeitsregulierung, vier gleich große Räder	
<b>Höchstgeschwindigkeit</b>	27 km/h	
<b>Bremsen</b>	Hydraulische Betriebsbremse an der Vorderachse, wirkt über den hydrostatischen Fahrtrieb auf alle vier Räder, mechanische Feststellbremse an der Vorderachse durch zwei Trommelbremsen	
<b>HYDRAULIK</b>	1. Kreis 55 l/min bei 2600 U/min, 2. Kreis 30 l/min bei 2600 U/min, 3. Kreis 5 l/min bei 2600 U/min	
<b>Hydraulikölmenge</b>	15 l	
<b>Aushubkraft</b>	Vorn 750 kg	
<b>GEWICHTE</b>	Einschließlich Fahrer mit 75 kg, je nach Bereifung und Ausstattung	
<b>Leergewicht</b>	1280 kg	
<b>Zulässiges Gesamtgewicht</b>	2300 kg	
<b>Zulässige Achslast</b>	Vorn 1190 kg / hinten 1190 kg	
<b>Stützlast an der Anhängerkupplung</b>	75 kg	
<b>Anhängelast</b>	Gebremst 900 kg	
<b>Maximale Nutzlast</b>	1020 kg	
<b>ABMESSUNGEN</b>	Bereifung 23 x 10,50-12	
<b>Radstand</b>	1360 mm	
<b>Gesamtlänge</b>	2870 – 2905 mm	
<b>Gesamthöhe</b>	1960 – 2020 mm	
<b>Gesamtaußenbreite</b>	1094 mm (ohne Außenspiegel)	
<b>Wendekreis</b>	2150 mm	
<b>KEHRSAUGEINHEIT</b>		
<b>Behälter brutto / netto</b>	1 m <sup>3</sup> / 0,7 m <sup>3</sup>	
<b>Frischwassertank</b>	150 l	
<b>Max. Kehrbreite</b>	2050 mm	

**HOLDER IN AKTION:** [www.youtube.com/user/maxholdergmbh](http://www.youtube.com/user/maxholdergmbh)



### IHRE VORTEILE

- Stärkster seiner Klasse mit 42 bzw. 44 PS
- Kabine mit maximalen Komfort im Arbeitseinsatz
- Intuitive Bedienung durch ergonomische Bedienkonsole für müheloses Arbeiten
- 3 Anwendungen ohne Behälterwechsel möglich
- Geräuscharmes Kehren durch Absenken der Motordrehzahl
- Parkhaustauglichkeit durch geringe Fahrzeughöhe
- Hoher Rampenwinkel zur Überführung von Hindernissen und hohen Bordsteinen

**HOLDER**  
KEINE KOMPROMISSE

**Max Holder GmbH**  
Mahdenstraße 8 | 72768 Reutlingen  
Telefon: +49 7121 930729-0 | Telefax: +49 7121 930729-213  
info@max-holder.com | [www.max-holder.com](http://www.max-holder.com)